



Molto Keramik & Chrom Reiniger

Zum Reinigen von Fliesen, Armaturen und Keramik in
Küche, Bad und WC.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Reinigen von sanitären Einrichtungen sowie Chrom-Armaturen in Küche, Bad und WC. Zur Reinigung von Keramikfliesen, Steinzeug und Klinker an Boden und Wandflächen. Zur Beseitigung von Kalkablagerungen, Rostflecken, Seifenresten und Schmutz. Zur Reinigung von säurebeständigen Oberflächen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	<5% nichtionische Tenside; <5% anionische Tenside; anorganische Säure; Glykole; Duftstoffe. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Konzentrierte Wirkung. Aktive Löseeigenschaften. Schnell und gründlich wirksam. Entkalkt und entfettet. Geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Hinterlässt keine Kratzspuren. Enthält keine Scheuermittel. Säurehaltig.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	375 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	<2.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Kunststoffgefäß, Schwamm oder Schwammtuch, Pinsel, ggf. Scheuerbürste.
Untergründe	Keramik, Steinzeug, Fliesen, Chrom und säurebeständige Oberflächen.
Vorarbeiten	Grobe Verunreinigungen, soweit möglich, mit Spachtel oder Kunststoffschaber beseitigen. Säureempfindliche Untergründe wie Marmor, Travertin, Emaille, nicht rostfreie Eisenmetalle, Naturhölzer usw. schützen. (Im Zweifelsfall Molto Keramik & Chrom Reiniger an einer unauffälligen Stelle probieren).
Verdünnen	Molto Keramik & Chrom Reiniger je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnt auftragen.

Anwendung	Molto Keramik & Chrom Reiniger mit einem Schwamm oder Pinsel auf die Flächen, Armaturen oder Sanitäreinrichtungen auftragen. Ca. 10 Min. einwirken, aber nicht eintrocknen lassen. Dann die Oberfläche mit einem Schwamm oder ggf. mit einer Scheuerbürste und warmen Wasser gründlich abreiben. Anschließend mit einem Schwamm oder Lappen und reichlich klarem Wasser nachwaschen und abspülen. Bei stark verschmutzten Flächen den Vorgang ggf. wiederholen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise


EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com