



Molto Modellier Moltofill

Innen-Fertigspachtel für Modellierarbeiten.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Leicht formbare Modelliermasse zum Reparieren von Stuck-, Gips-, Steinteilen, Tapeten, Dekorplatten, Holz etc. Zum Füllen von Hohlräumen im Fugenbereich z.B. zwischen Türrahmen/Wand oder Fußleisten/Wand etc. Nicht zur Verankerung von Haken und Dübeln geeignet. Nicht zur Verwendung auf Kunststoffen, Metallen oder dauerfeuchten Untergründen geeignet. Nicht für den Bodenbereich geeignet.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylacopolymerdispersion, silikatische Füllstoffe, Wasser, Ester Alkohol, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Leicht form- und modellierbar. Lässt sich nach Durchtrocknung leicht bearbeiten (keine steinharte Masse). Kein Nachschleifen notwendig. Extrem leicht. Hohes Stand- und Füllvermögen. Lässt sich extrem dickschichtig verarbeiten, aber auch dünn ausziehen. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	200 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 0,5 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1 mm Schichtstärke = ca. 0,5 Std. 5 mm Schichtstärke = ca. 4 Std. 10 mm Schichtstärke = ca. 24 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel
Untergründe	Putz, Beton, Gipskarton, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum, Dekorplatten, Stuck, Tapeten, Pappe, Papier, Holz etc.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

	Untergründe gut säubern. Lose Schichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Modellier Moltofill ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Für Modellierarbeiten entsprechende Menge herausdrücken und per Hand oder mit geeignetem Werkzeug formen. Bei Reparaturen in die schadhafte Stelle drücken und glätten.
Nachbehandlung	Molto Modellier Moltofill kann nach vollständiger Durchtrocknung weiterbearbeitet und/oder überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com