



Molto Moltopix Tapetenablöser

Zum wirkungsvollen Entfernen von Tapeten und
Leimfarben.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum einfachen und schnellen Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	15-30% nichtionische Tenside.
Eigenschaften	Geruchsarm. Gute Penetrationsfähigkeit. Optimale Löseeigenschaften.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 7.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Je nach Verdünnung reichen 375 ml Molto Moltopix Tapetenablöser für ca. 60-120 m ² , 750 ml für ca. 120-240 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Pinself, Schwamm, Bürste, Spachtel, evtl. Nagelrolle.
Untergründe	Tapeten aller Art, andere ähnliche Wandbeschichtungen, Leimfarbenanstriche.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Tapeten mit wasserundurchdringlicher Oberfläche wie z.B. abwaschbare Tapeten, Vinyltapeten, Strukturvinyltapeten sowie Tapeten, die mit seidenglänzender oder glänzender Dispersionsfarbe gestrichen wurden, vor dem Einweichen mit einer Nagelrolle perforieren. Angrenzende, empfindliche Oberflächen sorgfältig abdecken.
Verdünnen	Leichte bis mittelschwere Tapeten: Mischungsverhältnis: 1:40 mit Wasser, d.h. 375 ml + ca. 15 l Wasser (für ca. 120 m ²). Schwere und überstrichene Tapeten: Mischungsverhältnis: 1:20 mit Wasser, d.h. 375 ml + ca. 8 l Wasser (für ca. 60 m ²).

Anwendung	Die angemischte Lösung satt auftragen und ca. 15 Min. einwirken lassen. Bei schweren Tapeten, mehreren Schichten u. ä. Vorgang mehrmals wiederholen, bis Tapeten komplett durchgeweicht sind. Anschließend die Tapete mit einem Spachtel anheben und bahnenweise abziehen. Bei Leimfarbenanstrichen wird die Fläche ebenfalls mit der Lösung eingeweicht und anschließend sorgfältig abgewaschen.
Nachbehandlung	Fläche vor weiterer Bearbeitung gut trocknen lassen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com