



## Molto Tapetenschutz

Schafft schmutzabweisende und abwaschbare Tapeten,  
Wandfarben und Innenputze.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum Schutz von schmutzempfindlichen Untergründen wie z.B. Tapeten, Wandfarben, Innenputze, Poster, Landkarten, Collagen etc.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Reinacrylatdispersion, Glykolether, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Schafft schmutzabweisende Oberflächen. Scheuerbeständig.
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Gebindegrößen</b>	375 ml, 750 ml.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Flammpunkt</b>	>100°C.
<b>pH-Wert</b>	8-9.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Je nach gewünschtem Effekt, Verdünnungsgrad und Saugfähigkeit des Untergrundes reicht 1 l Molto Tapetenschutz für 20-120 m <sup>2</sup> (genauere Angaben s.u.).
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 3 Std.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Roller, Deckenbürste.
<b>Untergründe</b>	Tapeten, Wandfarben, Innenputze, Poster, Landkarten, Collagen etc.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  In der Regel nicht erforderlich.
<b>Verdünnen</b>	Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser (für seidengänzende Oberflächen), Reichweite pro Liter angemischte Lösung: ca. 10-13 m <sup>2</sup> .  Mischungsverhältnis 1:4 mit Wasser (für matte Oberflächen), Reichweite pro Liter angemischte Lösung: ca. 20-24 m <sup>2</sup> .

<b>Anwendung</b>	Die angemischte Lösung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.  Wichtig: Material dünn auftragen, sonst bleibt der Anstrich milchig.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Tapetenschutz kann bei Bedarf mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 17 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	K.A.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E molto.de@akzonobel.com  
www.molto.de



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E molto.at@akzonobel.com  
www.molto.at

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E chretail@akzonobel.com