



Molto Tiefgrund

Für saugende und kreidende Untergründe.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Regulierung der Saugkraft sowie zur Festigung von kreidenden und sandenden Untergründen wie z. B. Putz, Gipskarton, Beton, Faserzementplatten, Mauerwerk, Gipsspachtelmassen, kreidende Altanstriche, mit Leimfarben gestrichene und abgewaschene Flächen u. ä. im Innen- und Außenbereich.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Einfache Anwendung durch Auftrag mit dem Roller. Reguliert die Saugkraft des Untergrunds. Festigt kreidende Altanstriche. Festigt sandende Flächen. Schnelltrocknend. Wasserdampfdurchlässig.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	1 l, 2,5 l.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,0 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 7.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	1 l ist ausreichend für ca. 12 m ² .
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 2-3 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Roller, Pinsel, Spritzgerät.
Untergründe	Putz, Gipskarton, Beton, Faserzementplatten, Mauerwerk, Gipsspachtelmassen, kreidende Altanstriche, mit Leimfarben gestrichene und abgewaschene Flächen u. ä.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Tapeten ggf. mit Molto Moltopix Tapetenablöser entfernen, Leimfarben abwaschen, lose Putzteile und Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit geeigneter Molto Spachtelmasse füllen.

Verdünnen	Molto Tiefgrund ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Zum Spritzen wird das Material mit ca. 10% Wasser verdünnt (Herstellerangaben des Spritzgerätes beachten).
Anwendung	Molto Tiefgrund satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
Nachbehandlung	Nach ausreichender Trocknung kann Molto Tiefgrund mit allen handelsüblichen Beschichtungsstoffen überarbeitet werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 2 g/l VOC.
Produktcode	M-GF 01.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com