



# Molto Schimmel Entferner

Zum chlorfreien und geruchsarmen Entfernen von Schimmel.

Stand: Mai 2021

Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zur Beseitigung von Schimmel auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Plastik, Gewebe etc. Für innen und außen.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	2,49% bzw. 24,9 g/l quaternäre Ammoniumverbindungen (<5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside und Wasser). Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
<b>BAuA</b>	Reg.-Nr. N-16750.
<b>Eigenschaften</b>	Gebrauchsfertig. Frei von Aktivchlor. Einfach anwendbar.
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Gebindegrößen</b>	500 ml.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup> .
<b>pH-Wert</b>	Ca. 6,5.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Stärke und Intensität des Befalls reichen 500 ml für ca. 4-6,5 m <sup>2</sup> .

## III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Bürste, Schwamm.
<b>Untergründe</b>	Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Kunststoffe, Gewebe etc.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  Alle losen Teilchen und Schmutz von der zu behandelnden Oberfläche entfernen. Starken Schimmelbefall mit einem Spachtel entfernen.
<b>Verdünnen</b>	Molto Schimmel Entferner ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

<b>Anwendung</b>	Molto Schimmel Entferner unverdünnt satt auftragen und 15-30 Min. einwirken lassen. Die Oberfläche kräftig mit einer harten Bürste abbürsten. Danach mit viel Wasser abspülen. Schwer erreichbare Stellen können auch nur im Sprühverfahren behandelt werden.
<b>Nachbehandlung</b>	Nach der Trocknung der behandelten Oberfläche kann Molto Schimmel Entferner zur Vorsorge nochmals unverdünnt aufgetragen werden. Die Oberfläche nicht abspülen, sondern den Molto Schimmel Entferner darauf eintrocknen lassen. So wird die Oberfläche für mindestens 4 Monate vor erneutem Befall geschützt sein.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutze Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>GISCODE</b>	K.A.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p> <p>Das Produkt darf nicht in den Boden, in Grund- und Oberflächenwasser oder die Kanalisation gelangen. Inhalt/Behälter sind gemäß allen lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuzuführen. Abfallschlüssel.Nr.: DE: 03 02 05*.</p>
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 1 Jahr nach Abfüllung haltbar und wirksam (Abfülldatum siehe Etikett). Danach kann die Wirksamkeit beeinträchtigt sein.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)